

Informacja z publicznego otwarcia ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MODERNIZACJA I MONTAŻ ZAPADNI SCENICZNYCH.

Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2017 r. o godz. 13:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 368 694,80 zł (brutto).

W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 31.03.2017 r. do godz. 13:00 wpłynęły dwie oferty, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych zgodnie z SIWZ kopertach (opakowaniach).

Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane następujące informacje:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Koncepcja wykonania zapadni nr 10	Gwarancja i rękojmia
1	BSC System, Sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa	1 718 310,00 zł	<p>Głębokość podszybia tj. trwałych elementów konstrukcyjnych, zabezpieczających i maskujących platformę zapadni liczona pomiędzy płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru i poziomem (0) – najwyższym punktem zagłębienia platformy 0,5 metra (zapadnia nr 10).</p> <p>Szerokość (dłuższy bok) podszybia rozumiana w celu usytuowania jak najdalej od fundamentów budynku 5,6 metra (zapadnia nr 10).</p> <p>Głębokość posadowienia prowadnic zapadni/fundamentowania podszybia tj. głębokość wykopu pod elementy konstrukcyjne, zapadni liczona pomiędzy płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru i dnem wykopu 2,0 metra (zapadnia nr 10).</p> <p>Prędkość poruszania się zapadni 0,3 m/s (zapadnia nr 10).</p>	60 miesięcy

2	Mikor Inżyniering Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 28/22, 04-703 Warszawa		<p>Głębokość podszybia tj. trwałych elementów konstrukcyjnych, zabezpieczających i maskujących platformę zapadni liczona pomiędzy płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru i poziomem (0) – najwyższym punktem zagłębienia platformy 0,9 metrów (zapadnia nr 10).</p> <p>Szerokość (dłuższy bok) podszybia rozumiana w celu usytuowania jak najdalej od fundamentów budynku 8,5 metrów(zapadnia nr 10).</p> <p>Głębokość posadowienia prowadnic zapadni/fundamentowania podszybia tj. głębokość wykopu pod elementy konstrukcyjne, zapadni liczona pomiędzy płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru i dnem wykopu 1,5 metrów (zapadnia nr 10).</p> <p>Prędkość poruszania się zapadni 0,6 m/s (zapadnia nr 10).</p>	60 miesięcy
---	--	--	--	-------------